

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://odas.nt-rt.ru> || osd@nt-rt.ru

ODAS 3024 установка для откачки масла



Оборудование **ODAS 3024** – это пневматическая маслосборная установка с емкостью на 30 литров и комплектом зондов.

Работа с **ODAS 3024** начинается с прогрева двигателя до рабочей температуры. Далее в отверстие щупа необходимо вставить специальную трубку, которая соединяется с бачком установки при помощи шланга. При этом свободный конец трубки упирается в дно поддона картера двигателя, практически достигая сливного отверстия. На конце трубки расположено специальное приспособление для гарантии зазора, обеспечивающего качественную откачку масла между ней и дном картера. Данная процедура предусматривает удаление не только старого масла, но и всех механических примесей. Операция по сливу масла производится на горячем двигателе, благодаря чему все отложения, образованные на боковых стенках, стекают в поддон. Это гарантирует полное удаление старого масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- создание вакуума – 0,1 МПа;
- рабочий показатель – 1,5 – 2 л/мин;
- рабочая температура масла - 40 – 60, макс. 80°C;
- отработанное масло – моторное, трансмиссионное;
- объем резервуара – 24 л;
- давление на слив масла – 2,5 атм.;
- давление на откачку – 7 атм.;
- габаритные размеры (в упаковке) - 400x340x830 мм.

КОМПЛЕКТ МАСЛОСБОРНОЙ УСТАНОВКИ ODA 3024 СОСТОИТ ИЗ:

- трубок-насадок диаметром 6, 8, 10 мм (поливинилхлорид); 6, 8 мм (железо);
- соединительного шланга;
- основного блока установки.